

Fleksible ventilasjonsslanger - CD 2300

- Fleksibel slange som kan sammenlignes med spirokanaler - KVALITET UTEN SAMMENLIGNING
5 lags laminert (Co-Polymer m/aluminiumsfolie)

Temperaturområde: -30 - +140°C,

- Godkjent for bruk innenfor A15 branncelle,
- Tetthetsgrad: C
Max. arbeidstrykk: 3000Pa, Max. lufthastighet: 30m/sek

- Antistatisk (binder ikke støv)
- Lavt trykkfall
- Rensbar med nylonbørste (spiral bakt inn i duk)
- Korrosjons- og råtesikker
- Butikkpakket med EAN-kode

Bruksområder:

- Ventilasjon
- Avkast kjøkkenventilator/ tørketrommel
- Punktavsug - Sveis - Eksos, etc..

Min. bøyeradius: 0,56 x diameter (anb. 1 x dia.)



Høy kvalitet

Innv. dia x Lengde	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong
Ø102mm x 1,5m	530110	23091226	18 (27m)
Ø127mm x 1,5m	530112	23091234	12 (18m)
Ø152mm x 1,5m	530115	23091242	6 (9m)
Ø102mm x 3m	530310	23091267	10 (30m)
Ø127mm x 3m	530312	23091275	15 (45m)
Ø152mm x 3m	530315	23091283	8 (24m)
Ø165mm x 3m	530316	23091291	8 (24m)
Ø102mm x 10m Bulk	231010	23091309	1 (10m)
Ø127mm x 10m Bulk	231012	23091317	1 (10m)
Ø152mm x 10m Bulk	231012	27046754	1 (10m)
Ø165mm x 10m Bulk	231016	23091325	1 (10m)
Ø203mm x 10m Bulk	231020	23091333	1 (10m)
Ø260mm x 10m Bulk	231025	23091341	1 (10m)



Ovenfor diametere er anbefalt av produsent for enkel montering på spirodetaljer.
Andre dimensjoner/farger på forespørsel!

PE Flexslange

- 0,13mm miljøvennlig polyetylen (PE)
- For tørketrommel, varmeflytting etc...
- Max. temperatur: 80°C
- Krympepakket til 0,6m Butikkpakket med EAN-kode



Innv. dia x Lengde	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong
Ø102mm x 6m	540610	25730227	10 (60m)

Andre dimensjoner på forespørsel!



Skeisvoll & Co AS