



**El. Nummer:**    **Beskrivelse:**    **Type:**

**15 690 95**    Innsats 2 uttak. og tidsur    400V    ATE 210-400

**15 690 96**    Innsats 2 uttak. og tidsur    **230V**    ATE 210-230

Motorvarmeruttak innsats med digitalt tidsur,  
2 uttak sikret med felles automatsikring  
10/16 Amp, samt felles jordfeilbryter 30mA. Type-A.  
Kondensatorbackup på 48 timer.

**15 690 97**    Innsats 2 uttak. Elektronisk.    400V    AEL 210-JF

**15 690 32**    Innsats 2 uttak. Elektronisk.    **230V**    AEL 210-JF

Strømsparende motorvarmeruttak innsats med elektronisk  
temperaturstyring av tilslagstiden, i kombinasjon  
med tidsur, 2 uttak sikret med felles automatsikring  
10/16 Amp, samt felles jordfeilbryter 30mA. Type-A.  
en for hvert uttak. Kondensatorbackup på 48 timer.

**AEL er temperaturstyrt «intelligent» motorvarmeruttak med tidsur.  
Den bestemmer selv nødvendig tid som må til for at bilen skal bli akkurat varm nok.  
Meget enkel betjening. Se tabellforklaring av tilslagstid:**

Utetemperatur:	TILSLAGSTID I MINUTTER	
	før innstillt avreisetid:	etter innstillt avreisetid:
<b>+5 eller varmere</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>+1</b>	<b>60</b>	<b>30</b>
<b>-4</b>	<b>105</b>	<b>30</b>
<b>-6</b>	<b>120</b>	<b>30</b>
<b>-10</b>	<b>135</b>	<b>30</b>
<b>-14 eller kaldere</b>	<b>180</b>	<b>30</b>

**15 690 98**    Innsats 2 uttak. med kWh måler. 400V    ACM 400-JF

Strømuttak camping/marina med kWh timetellere,  
2 Stk. Uttak 2 pol 16 Amp + Jord rundstift. UIL 216-6  
2 Stk. Målere EMS 30 med pulsutgang.  
2 Stk. Kombiautomater 1+N 10/16 Amp Type A.

**15 690 53**    Innsats 2 uttak. med kWh måler. 230V    ACM 230-JF

Strømuttak camping/marina med kWh timetellere,  
2 Stk. Uttak 2 pol 16 Amp + Jord rundstift. UIL 216-6  
2 Stk. Målere EMS 30 med pulsutgang.  
2 Stk. Kombiautomater 2 polet 10/16 Amp Type A.  
Passer til motorvarmersentraler og lading av Elbiler,  
men da med vanlige stikkontakter.

**15 690 93**    Innsats 2 uttak for 400V    A 210-400

Strømuttak innsats med 2 uttak.  
2 Stk. Uttak 2 pol 16 Amp + Jord, vanlig stikk.  
2 Stk. Kombiautomater 1+N 10/16 Amp Type A.  
NB!! Kan også leveres med rundstift UIL til samme pris.  
Passer til mortorvarmersentraler og lading av Elbiler.

**15 690 94**    Innsats 2 uttak for 230V    A 210-230

Strømuttak innsats med 2 uttak.  
2 Stk. Uttak 2 pol 16 Amp + Jord, vanlig stikk.  
2 Stk. Kombiautomater 2 polet 10/16 Amp Type A.  
NB!! Kan også leveres med rundstift UIL til samme pris.  
Passer til mortorvarmersentraler og lading av Elbiler.

**15 690 54**    Innsats 3 uttak for 400V    AC 3-2-400

Strømuttak innsats med 3 uttak rundstift  
3 Stk. Uttak 2 pol 16 Amp + Jord rundstift. UIL 216-6  
3 Stk. Kombiautomater 1+N 10/16 Amp Type A.  
Leveres kun som 400V variant!  
NB!! Kan også leveres med vanlige stikkontakter til samme pris.



**EI. Nummer:**    **Beskrivelse:**

**Type:**

**15 690 43**    Innsats med 2 stk. 3 fase 16/32 Amp  
Strømuttak innsats med 2 uttak 3 fase 230/400V  
Må evt kombineres med en innsats kun for sikringer og jordfeilbryter. Ta kontakt.

ACU



**15 690 52**    Innsats kombinert enfase 3 fase.  
Strømuttak innsats med 1 uttak UI 316-9 230V  
1 Stk. Uttak Shuko enkel  
1 Stk. Automatsikring 3 pol 16 C.  
1 Stk. Jordfeilbryter 4 pol 40Amp 30mA. Type-A.  
Enfas og 3 fas uttak = srikret med samme sikring.

AEU



**15 690 71**    Stolpe fundament med stålrør 60mm Ø  
Komplett rørstolpe med fundament i resirkulerbart plastmaterial. Komplett vekt er kun = 6,7 Kg.  
Høyde på komplett enhet er 1500mm.  
Rørstolpe er av galvanisert stål med 60mm Ø.  
Er «kun» tilpasset Cu kabel inn/ut.

MVRF



EKSEMPEL PÅ  
KOMPLETT STOLPE



**15 690 37**    Stolpe med festeplate  
Rørstolpe 60mm Ø på festeplate 200x200mm.  
Høyde på stolpen 750mm.  
Til montering på brygger mm.

MVRP



**15 690 40**    Stolpe med festeplate  
Rørstolpe 60mm Ø med festeplate for påvegg.  
Høyde på stolpen 550mm.  
Til montering på lave betongvegger mm.

SPA550



**15 690 36**    ALU Stolpe med festeplate for brygge  
Aluminiumsstolpe med festeplate i rustfritt stål.  
Høyde på komplett enhet er 750mm.  
Tilpasset kabelvernsnitt opp til 50q Alu.

MVR-AB



Eksempel på  
komplett stolpe



**15 690 73**    Stolpe fundament, Aluminium  
Komplett aluminiumsstolpe med fundament.  
Høyde på komplett enhet er 1500mm.  
Tilpasset kabelvernsnitt opp til 50q Alu.

MVS-ALU



## Enkelt å montere, god plass!

