

GARO® Strømuttak for Camping



1569053



1569055



1569088



1569073

- | | | |
|------------------|--|-------------------|
| 15 690 53 | Innsats 2 uttak med kWh måler. 230V
2 Stk. Uttak 2 pol 16 Amp + Jord rundstift. UIL 216-6
2 Stk. Målere GM 1D med pulsutgang.
2 Stk. Kombiautomater 2 polet 16 Amp Type A. (vi leverer også 6-10-13-16Amp) | ACM 230-JF |
| 15 690 94 | Innsats 2 uttak uten kWh måler. 230V
2 Stk. Uttak 2 pol 16 Amp + Jord rundstift. UIL 216-6
2 Stk. Kombiautomater 2 polet 16 Amp Type A. (vi leverer også 6-10-13-16Amp) | A 210-230 |
| 15 690 73 | Stolpe fundament, Aluminium
Komplett aluminiumsstolpe med jordfundament.
Høyde på stolpe er 1500mm. (graves ned ca 700mm)
Høyde på komplett enhet er ca 1200 mm, med topphus.
Romslig plass inne i stolpe for 50q Alu inn og ut. | MVR-A |
| 15 690 55 | Koblingshus i aluminium
Med delt luke, og 2 separate låser, systemlås med 4 nøkler. | PDL 400 |
| 15 690 88 | Koblingsstykke enkel
Overgangsfrens / Koblingsstykke Cu, med flens for enkel sentral på aluminiums stolpe.
Passer på stolpe MVR-A og MVR-AB | PFE-ALU |
| 15 690 89 | Koblingsstykke dobbel
Overgangsfrens / Koblingsstykke Cu, for 2 enkle sentraler montert rygg mot rygg.
Passer på stolpe MVR-A og MVR-AB | PFD-ALU |



GARO®

Kobbervikdalen 65
3036 DRAMMEN
Tel. 32896450
Fax: 32896475
garo@garo.no



ISO 9001 sertifisert