


Front tilkobling for koppper/aluminium kabel - FC CuAl

Tillater tilkobling av ren koppekabel eller alumin. kabel direkte på bryter (Massiv alu.kabel kan ikke brukes.)

Type	Plassering	Variant	Antall	kabel [mm ²]	Tiltrekning [Nm]		Ø [mm]	Avdekning			Fase skillere
					A	B		høy	lav	fast del	
				rigid							
T1	ekstern	F	1	35...95	7	13.5	14	S			
T2	standard	F - P	1	1...95		7	14	R	R	R	R
	ekstern	F - P	1	70...185	6	25	18	S		S	
	ekstern	F - P	2	35...95	6	12	16	S		S	
T3	standard	F - P	1	70...185		16	18	R		R	R
	ekstern	F - P	1	150...240	8	31	24	S		S	
	ekstern	F - P	2	35...150	8	16	18	S		S	
T4	standard	F - P - W	1	6...185	9	31	18	R	R	S	R
	ekstern	F	2	35...150	18	16	18	S		S	
T5	standard	F - P - W	1	120...300	18	43	24.5	R	R	R	R
	ekstern	F	2	95...240	18	31	24.5	S		S	

T1-T3 Ekstern




1SDC210341F0004

T2-T5 Standard




1SDC21013910004

T4-T5 Ekstern



1SDC210341F0004



A = Tiltrekningsmoment for feste av tilkoblingsklemmer
 B = Tiltrekningsmoment for kabel/skinne på tilkoblingsklemme
 R = Avdekning og skilleplater bestilles separat
 S = Tilbehør, som avdekning og skilleplater er inkludert

Ekstern: Tilkoblingsklemmene krever "lang" avdekning
 Standard: Tilkoblingsklemme går inn under standard fysiske mål